



Industrie Service

Notifizierte Stelle Nr. -0036-  
TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstr. 199; D – 80686 München

## Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

### 0036 - CPR - M - 055 - 2012

Gemäß der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukte

### Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stangen, Rohre, Profile, Bänder und Trittbleche für Tragwerksanwendungen

hergestellt durch oder für

**IMPOL d.o.o.**  
**Partizanska ulica 38**  
**SI-2310 Slovenska Bistrica**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

**EN 15088:2005**

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass

**die werkseigene Produktionskontrolle alle darin genannten Anforderungen erfüllt.**

Dieses Zertifikat behält die Gültigkeit bis die Bedingungen niedergelegt in den zutreffend harmonisierten technischen Normen bzw. die Fertigungsgegebenheiten des Herstellers oder die Bedingungen zur werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich ändern, jedoch nur bis Juni 2021.

Weitere Informationen zu Produktmerkmalen und- beschreibungen sind im Geltungsbe- reich, Anhang 1 zu diesem Zertifikat enthalten.

<b>Erstausgabe:</b>	<b>26.07.2012</b>
<b>Laufende Ausgabe:</b>	<b>09.07.2018</b>
<b>Gültig bis:</b>	<b>25.06.2021</b>

München, 09. Juli 2018



**Notified Body, Nr. 0036**

(M. Strobel)  
(Stellv. Leiter der Zertifizierstelle)



EQ2599151

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80 686 München, Deutschland



Industrie Service

Notified Body no. -0036-  
TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstr. 199; D – 80686 Munich

## Certificate of conformity of the factory production control

### 0036 - CPR - M - 055 - 2012

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of March 09<sup>th</sup>, 2011 (Construction Products Regulation - CPR), this certificate applies to the construction product

### Aluminium and aluminium alloys - Rods/bars, tubes, profiles, strips and tread plates for structural products for construction works

produced by

**IMPOL d.o.o.**  
**Partizanska ulica 38**  
**SI-2310 Slovenska Bistrica**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in annex ZA of the harmonised standard

**EN 15088:2005**

under system 2+ are applied and

**the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above.**

This certificate remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the Factory Production Control Plan itself are not modified significantly and latest on June 2021. Further information about the product parameters and description of the products are included in the scope of approval, annex 1 to this certificate.

**First issue:** 26/07/2012  
**Current issue:** 09/07/2018  
**Valid until:** 25/06/2021

Munich, July 09<sup>th</sup>, 2018

**Notified Body, No. 0036**



  
(M. Strobel)  
(Deputy Head of the Certification Body)



EQ2599151

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstr. 199, 80686 Munich, Germany



Industrie Service

**Geltungsbereich der Überprüfung als Hersteller von Produkten nach BPV 305/2011**  
**Scope of Approval - Manufacturer of Base Materials used in accordance with CPR 305/2011**

**Anlage 1 zum Zertifikat Nr. / Annex 1 to Certificate No.**  
**0036 - CPR - M - 055 - 2012 von/dated 2018-07-09**

Hersteller / Manufacturer:	Name: Straße/Street: Ort/City:	IMPOL d.o.o. Partizanska ulica 38 SI-2310 Slovenska Bistrica	Werk / plant:	Nationalität:/ Country: <b>SVN</b>	Datum:/ Date: 2018-07-09	Blatt-Nr./: Page No.: 1 v. / of 2	<b>Zertifizierungsstelle für metallische Bauprodukte/ Certification Body for metallic construction products</b> <b>Notifizierte Stelle, Nr. / Notified Body, No. 0036</b>
-------------------------------	--------------------------------------	--	---------------	--	--------------------------------	---	--

Nr. / No.	Werkstoffbezeichnung Werkstoff-Nr. / Material Designation Material Grade	Werkstoff- Spezifikation / Material specification		Liefer- zustand / Delivery condition	Prüfgegenstand Erzeugnisform / Description product form	Abmessungen / Dimensions				Gewicht / Weight		Bemerkungen / Remarks
		Art / Spec.	Nr. / No.			Kürzel / Code	Dicke / Thickness [mm]	Durchm. / Diameter [mm]	1 = t 2 = kg	Wert value		
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7a	7b	8a	8b	
01	EN AW-6005, EN AW-6005A EN AW-6005B	EN EN EN	754 755 12020	T6	Stange, Rohr, Profil rod/bar, tube, profil	1,0	320,0	5,58	320,0			<u>Stange/rod, bar</u> rund gezogen / round drawn: 5,58 – 76,2 mm rund stranggepresst / round extruded: 8 – 180 mm vierkantig gezogen / square drawn: 7 – 63,5 mm vierkantig stranggepresst / square extruded: 8 – 140 mm rechteckig stranggepresst / rectangular extruded: w: 10 – 320 / t: 3 – 140 mm sechskantig gezogen / hexagonal drawn: 5 – 60 mm sechskantig stranggepresst / hexagonal extruded: 8 – 120 mm
02	EN AW-6060	EN EN EN	754 755 12020	T66	Stange, Rohr, Profil rod/bar, tube, profil	1,0	320,0	5,58	320,0			<u>Rohr/tube</u> gezogen / drawn: D: 8 – 76,2 / t: 1 – 25 mm stranggepresst / extruded: D: 8 – 250 / t: 1 – 30 mm
03	EN AW-6061	EN EN EN	754 755 12020	T6	Stange, Rohr, Profil rod/bar, tube, profil	1,0	320,0	5,58	320,0			<u>Profil/profile (stranggepresst/extruded, präzis/precision)</u> umschreibender Durchmesser / circumscribing diameter: 12 – 320 mm Wanddicke / thickness: 1,2 – 25 mm
04	EN AW-6063	EN EN EN	754 755 12020	T66	Stange, Rohr, Profil rod/bar, tube, profil	1,0	320,0	5,58	320,0			<u>Band/strip (kaltgewalzt/cold rolled)</u> Breite / width: 500 – 1250 mm Wanddicke / thickness: 0,2 – 3,0 mm
05	EN AW-6082	EN EN EN	754 755 12020	T6	Stange, Rohr, Profil rod/bar, tube, profil	1,0	320,0	5,58	320,0			<u>Trittlech/tread plate</u> Breite / width: 700 – 1500 mm Wanddicke / thickness: 1,5 – 5,0 mm
06 07	EN AW-5049 EN AW-5754	EN EN	485 485	H22 O H22 H24	Band / strip Band / strip	0,5 0,5	2,5 2,5					
08	EN AW-5754	EN	1386	H114	Trittlech / tread plate	1,5	5,0					
09	EN AW-5083	EN EN	754 755	O, H111 H112	Stange /rod	-	-	5,58	180,0			<b>Bericht Nr./Report No.: R-TSS-IS-18-7218/2018</b> <b>Vom/dated 18.06.2018</b>

**Explanation:** A = Lösungsgeglüht und abgeschreckt / solution annealed and quenched L = Lösungsgeglüht/solution annealed N = Normalgeglüht/normalized S = Spannungsarmgeglüht/stress relieved TM = Thermomech. behandelt/thermo-mech. treated U = ungeglüht/ not annealed V = vergütet/quenched and tempered CR = Temperaturgeregelt warmumgeformt/ temperature controlled hot formed (controlled rolled) G = weichgeglüht/annealed a = Werkstoffbezeichnung in Spalte 11/material designation in column 11 b = Lieferzustand in Spalte 11/ delivery condition in column 11 c = Prüfgegenstand in Spalte 11/object in column 11 d = Abmessungen in den Techn. Regeln/dimensions acc. to technical rules e = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules f = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 11/technical rules reference column 11 N = normalisierendes Walzen/normalizing rolling + AR = wie gewalzt/as rolled + M = thermomechanisches Walzen/thermomechanical rolling



Industrie Service

**Geltungsbereich der Überprüfung als Hersteller von Produkten nach BPV 305/2011**  
**Scope of Approval - Manufacturer of Base Materials used in accordance with CPR 305/2011**

**Anlage 1 zum Zertifikat Nr. / Annex 1 to Certificate No.**  
**0036 - CPR - M - 055 - 2012 von/dated 2018-07-09**

Hersteller / Manufacturer:	Name: Straße/Street: Ort/City:	IMPOL d.o.o. Partizanska ulica 38 SI-2310 Slovenska Bistrica	Werk / plant:	Nationalität:/ Country: <b>SVN</b>	Datum:/ Date: 2018-07-09	Blatt-Nr./: Page No.: 2 v. / of 2	<b>Zertifizierungsstelle für metallische Bauprodukte/ Certification Body for metallic construction products</b> <b>Notifizierte Stelle, Nr. / Notified Body, No. 0036</b>
-------------------------------	--------------------------------------	--	---------------	--	--------------------------------	---	--

Nr. / No.	Werkstoffbezeichnung Werkstoff-Nr. / Material Designation Material Grade	Werkstoff- Spezifikation / Material specification		Liefer- zustand / Delivery condition	Prüfgegenstand Erzeugnisform / Description product form	Abmessungen / Dimensions				Gewicht / Weight		Bemerkungen / Remarks
		Art / Spec.	Nr. / No.			Kürzel / Code	Dicke / Thickness [mm]		Durchm. / Diameter [mm]		1 = t 2 = kg	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7a	7b	8a	8b	
10	EN AW-3004	EN	485	H26	Band / strip	0,5	1,5					<u>Stange/rod, bar</u> rund gezogen / round drawn: 5,58 – 76,2 mm rund stranggepresst / round extruded: 8 – 180 mm vierkantig gezogen / square drawn: 7 – 63,5 mm vierkantig stranggepresst / square extruded: 8 – 140 mm rechteckig stranggepresst / rectangular extruded: w: 10 – 320 / t: 3 – 140 mm sechskantig gezogen / hexagonal drawn: 5 – 60 mm sechskantig stranggepresst / hexagonal extruded: 8 – 120 mm  <u>Rohr/tube</u> gezogen / drawn: D: 8 – 76,2 / t: 1 – 25 mm stranggepresst / extruded: D: 8 – 250 / t: 1 – 30 mm  <u>Profil/profile (stranggepresst/extruded, präzisiert/precision)</u> umschreibender Durchmesser / circumscribing diameter: 12 – 320 mm Wanddicke / thickness: 1,2 – 25 mm  <u>Band/strip (kaltgewalzt/cold rolled)</u> Breite / width: 500 – 1250 mm Wanddicke / thickness: 0,2 – 3,0 mm  <u>Trittlech/tread plate</u> Breite / width: 700 – 1500 mm Wanddicke / thickness: 1,5 – 5,0 mm  <b>Bericht Nr./Report No.: R-TSS-IS-18-7218/2018</b> <b>Vom/dated 18.06.2018</b>
11	EN AW-3105	EN	485	H14, H16 H18, H22 H24, H26 H28	Band / strip	0,2	3,0					

**Explanation:** A = Lösungsgeglüht und abgeschreckt / solution annealed and quenched L = Lösungsgeglüht/solution annealed N = Normalgeglüht/normalized S = Spannungsarmgeglüht/stress relieved TM = Thermomech. behandelt/thermo-mech. treated U = ungeglüht/ not annealed V = vergütet/quenched and tempered CR = Temperatureregelt warmumgeformt/ temperature controlled hot formed (controlled rolled) G = weichgeglüht/annealed a = Werkstoffbezeichnung in Spalte 11/material designation in column 11 b = Lieferzustand in Spalte 11/ delivery condition in column 11 c = Prüfgegenstand in Spalte 11/object in column 11 d = Abmessungen in den Techn. Regeln/dimensions acc. to technical rules e = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules f = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 11/technical rules reference column 11 N = normalisierendes Walzen/normalizing rolling + AR = wie gewalzt/as rolled + M = thermomechanisches Walzen/thermomechanical rolling